

## FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 25/06/18

SERIE: **TENDER**

PRODUCTO: **Termostática de ducha multifunción con colum-**

**CHARACTERÍSTICAS: Ø250 mm Plot**

ACABADO: **chromo**

REFERENCIA: **40 431 400 TL**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE EN-817**
- › Caudal **3 bar mín 12 l/min**

### ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Maneta **ABS**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-19703 y UNE-19709**
- › Sensibilidad y acústica según norma **UNE-EN 817**

### CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › No válido para bañera
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm

