

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 25/06/18

SERIE: **KALA**

PRODUCTO: **Termostática de ducha con columna telescópica**

CARACTERÍSTICAS: **360x240 mm Hokei**

ACABADO: **chromo**

REFERENCIA: **60 445 600**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE EN-817**
- › Caudal **3 bar mín 12 l/min**

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Maneta **metálica**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-19703 y UNE-19709**
- › Sensibilidad y acústica según norma **UNE-EN 817**

CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Hokei 360x240 mm
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm

