

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 25/06/18

SERIE: **KALA**

PRODUCTO: **Termostática de ducha Kala Balnea con columna**

CARACTERÍSTICAS: **360x240 mm Hokei**

ACABADO: **chromo-blanco**

REFERENCIA: **60 460 600 XL**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE EN-817**
- › Caudal **3 bar mín 12 l/min**

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Maneta **metálica**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-19703 y UNE-19709**
- › Sensibilidad y acústica según norma **UNE-EN 817**

RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RESISTENTE A:

- › Niebla salina según Norma UNE **19703 y UNE-EN 248**
- › Test cíclico (ambientes exteriores) según norma **UNE-EN ISO 16701**
- › Dureza y espesores según norma **UNE-EN 2815**

CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación
- › Doble control: uso simultáneo mango y rociador
- › Soporte deslizante latón
- › Rociador orientable Hokei 250x350 mm ABS
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm

