

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 29/05/20



SERIE: **ECO PRIME**

PRODUCTO: **Termostática con columna fija externa**


ACCESORIOS: **Termostática de baño-ducha**

ACABADO: **chromo**

REFERENCIA: **15 452 150**

EAN 13: **8435200096232**

PESO: **5.82 kg** ANCHO:**12 cm** LARGO:**7 cm** ALTO:**34 cm**




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE-EN ISO 228-1**
- › Sensibilidad y acústica según norma **EN ISO 3822**
- › Tirador

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-EN 248**
- › Material maneta: **latón**



CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › Soporte deslizante
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- › Mango de ducha Enter 3F y Flexo Metálico 170 cm
- ›

>>LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: <http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2592/files/3/040668.05.pdf>

Alaún, 19 Pla-Za / 50197 Zaragoza / Spain / T +34 976 50 41 70 / F +34 976 50 41 35 info@grb.es / www.grbmixers.com